

# LAw 5 5★

HOLZKESSEL - UMGEKEHRTE FLAMME

Unical



## PRODUKTVORTEILE



HOLZKESSEL



UMGEKEHRTE  
FLAMME



LEISTUNGS-  
MODULATION



RAUCHGASROHR  
RÜCKSEITIG



MISCHKREISLÄUFE  
MANAGEMENT



UFLY



LAMBDA SONDE

## OPTIONAL



SOLARKREISLAUF  
MANAGEMENT

**Hochmoderner Holzessel** mit Saugzug und umgekehrter Flamme, der für hohe Leistungen ausgelegt ist. Ausgestattet mit einem großzügigen Holzlager für lange Autonomiezeiten von bis zu 8 Stunden. Selbstkühlende Türen. Sauerstoffregelung mit Lambdasonde für eine saubere Verbrennung. Zusätzliches Antikondensationssystem als Standard mit thermostatisch gesteuertem Durchgang. Uflys exklusive Onboard-Touch-Konsole für eine integrierte Steuerung und Einstellung der Hauptssysteme. Steuerung der Systemvorlauftemperatur auf differenzierten Temperaturkreisläufen.



ECO  
DESIGN  
2020



### LAW5

MAXIMALE LEISTUNG DES FEUERRAUMS	kW	25,6
MAXIMALE NUTZLEISTUNG	kW	23,1
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE		
WIRKUNGSGRAD	%	90,2
CO <sub>2</sub>	%	13,8
MAX. BETRIEBSDRUCK	bar	3
MINDESTENS ERFORDERLICHER SCHORNSTEINZUG	Pa	12
VORLAUFTEMPERATUR min/max	°C	70 / 85
Min. RÜCKLAUFTEMPERATUR	°C	55
VERBRENNUNGSAUTONOMIE	h	8,5
VOLUMEN HOLZMAGAZIN	l	153
LÄNGE DER HOLZSCHEITE	cm	50
RAUCHGASTEMPERATUR Qn (*)	°C	120,4
EMPFOHLENE WÄRMESPEICHERVOLUMEN	l	>1200÷2000
ABMESSUNGEN (B x T x H)	mm	610x1259x1771
HEIZKESSEL-LEERGEWICHT	kg	710

(\*) bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C